

CLAD-BOARD

... für Glasscheiben, Fenster, Bleche oder Wand-Sandwichelemente mit bis zu 400 kg Traglast



- Die Sicherheit wird durch ein 2-Kreis-Vakuumsystem gewährleistet.
- Die doppelte Anzahl an Ventilen, Vakuunkammern und Vakuumspeichern bilden zwei völlig voneinander unabhängige Vakuumpreise. Jeder dieser Vakuumpreise wird extra überwacht.
- Darüber hinaus bietet unser einzigartiges Gurtsicherungssystem die höchstmögliche Sicherheit.
- Das Gerät ist batteriebetrieben, ein Ladegerät und eine Batterieanzeige sind integriert.

Glasscheiben und Bleche:
bis max. 400 kg Gewicht
horizontal und vertikal

Wand-Sandwichpaneele:
horizontal: bis max. 11 m,
vertikal: bis max. 12 m
Länge und max. 400 kg

Das **CLAD-BOARD** kann in beide Richtungen um 360° gedreht und 90° von der Horizontalen in die Vertikale (oder umgekehrt) geschwenkt werden.



Die völlig neuartige große Saugplatte mit vier voneinander unabhängigen Saugkammern ist wetter- und UV-beständig.



Der Grundkörper aus Stahl ist mit einer verstellbaren Einhängeöse versehen.

Im Transportgestell kann das **CLAD-BOARD** platzsparend verstaut und bequem transportiert werden.



Mehr Informationen, Videos und Anwendungsberichte unter www.aero-lift.de.



	Artikel-nr.	Tragfähigkeit (kg)	Außenmaße der Sauplatte (mm)	Mögliche Eintauchtiefe bei Fensterelementen (mm)	Gesamthöhe (mm)	Eigen-gewicht (kg)
CLAD-BOARD	1010322	400	600 x 1200	60	ca. 1480	ca. 85
CLAD-BOARD Lager und Transportgestell	1010323					ca. 40

- > AERO-LIFT Vakuumhebergeräte werden nach den aktuellen Sicherheitsstandards gemäß EN 13155 und ASME B30 ausgelegt und gefertigt sowie nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften BGR 500 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A geprüft und dokumentiert.
- > Die Endabnahmeprüfung wird nach VDE 0113 und EN 60204 durchgeführt.
- > Schweißarbeiten werden nach den spezifischen Normen fachmännisch ausgeführt.
- > Eine Prüffähige Statik liegt vor.

Daten, Angaben (insbesondere auch Angaben zur Tragfähigkeit), Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Sie wurden mit größter Sorgfalt überprüft. Sollten dennoch fehlerhafte oder unvollständige Angaben, Irrtümer oder Druckfehler vorkommen, übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. Fertigungs- und materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten. Stand: November 2020 Nr. 2081965 / 02.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Turmstr. 1
D-72351 Geislingen-Binsdorf

Fon: +49 (0) 74 28/94 514-0
Fax: +49 (0) 74 28/94 514-38

info@aero-lift.de
www.aero-lift.de

**HEBEN
FIXIEREN BEWEGEN**
VAKUUMHEBETECHNIK