

CLAD-MAN®

Der netzunabhängige Vakuumheber zum Verlegen von langen und schweren Fassadenelementen im Dach- und Wandbereich



Überblick CLAD-MAN®

- Tragfähigkeit bis zu 800 kg und 26 Meter Länge
- Geeignet für Sandwichelemente, Trapezbleche und Fassadenplatten
- Schwenkfähigkeit von 45° mit Kreuztraverse, sodass eine Montage auch an Steildächern möglich ist
- 90° drehbare Haupttraverse
- Extrem robuste Bauweise



Das Talent im Handling von schweren Paneelen

Der **CLAD-MAN®** sorgt für Sicherheit und Zeitersparnis beim Verlegen von Paneelen und Trapezblechen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Handhabung von unterschiedlichen Paneellängen.

Zudem ist der Baustellenhelfer extrem robust: Gehäuse, Saugplatten und Akku sind für einen langen Einsatz im Außenbereich entwickelt worden.

Durch das integrierte Zwei-Kreis-Vakuumsystem, intelligenter Warneinrichtung und zusätzlich mechanischen Gurten, sorgt der **CLAD-MAN®** zuverlässig für Sicherheit und Effizienz auf Ihrer Baustelle.



Der **CLAD-MAN®** lässt sich speziell für die Wand- oder für die Dachmontage konfigurieren.

In der Dach-Konfiguration sind Längen von 3, 4, 6, 10 und 16 Meter wählbar.



Mehr Informationen, Videos und Anwendungsberichte unter www.clad-man.de.



| Typ | Artikelnummer | Tragkraft (kg) horiz. | Tragkraft (kg) vertikal | max. Paneellänge (m) | Haupttraverse (mm) | Quertraverse (mm) | Saugplatten Anzahl und Typ |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| DACH | | | | | | | |
| CLAD-MAN Dach 3m 12L | 1010302 | 800 | - | 13 | 3000 | 1000 | 12 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 4m 8L | 1010303 | 600 | - | 14 | 4000 | 1000 | 8 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 6m 8L | 1010304 | 400 | - | 16 | 6000 | 1000 | 8 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 10m 8L | 1010305 | 400 | - | 20 | 10000 | 1000 | 8 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 16m 8L | 1010306 | 400 | - | 26 | 16000 | 1000 | 8 x AL140x560L |
| DACH 45° | | | | | | | |
| CLAD-MAN Dach 45° 3m 12L | 1010307 | 800 | - | 13 | 3000 | 1000 | 12 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 45° 4m 12L | 1010308 | 600 | - | 14 | 4000 | 1000 | 12 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Dach 45° 6m 8L | 1010309 | 400 | - | 16 | 6000 | 1000 | 8 x AL140x560L |
| WAND | | | | | | | |
| CLAD-MAN Wand 1m 8L vertikal | 1010310 | - | 400 | 12 | 1000 | - | 8 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Wand 3m 16L vertikal | 1010311 | - | 800 | 13 | 3000 | 1000 | 16 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Wand 4m 12L vertikal | 1010313 | - | 600 | 14 | 4000 | 1000 | 12 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Wand 3m 16L horiz. | 1010312 | 800 | - | 13 | 3000 | 1000 | 16 x AL140x560L |
| CLAD-MAN Wand 4m 12L horiz. | 1010314 | 600 | - | 14 | 4000 | 1000 | 12 x AL140x560L |

Daten, Angaben (insbesondere auch Angaben zur Tragfähigkeit), Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Sie wurden mit größter Sorgfalt überprüft. Sollten dennoch fehlerhafte oder unvollständige Angaben, Irrtümer oder Druckfehler vorkommen, übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. Fertigungs- und materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten. Stand: November 2020 Nr. 2082881 / 02.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Turmstr. 1
D-72351 Geislingen-Binsdorf

Fon: +49 (0) 74 28 / 94 514 - 0
Fax: +49 (0) 74 28 / 94 514 - 38

info@aero-lift.de
www.aero-lift.de

**HEBEN
FIXIEREN BEWEGEN**
VAKUUMHEBETECHNIK